






ООО "Завод Ферри Техно" **FERI**

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПРОФИЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Телефон/факс: +375 (17) 516-81-57
+375 (29) 863-98-77 МТС
+375 (29) 808-17-08 МТС
E-mail: feriminsk@gmail.com
www.feri.by

ООО «Завод Фери Техно» производит широкую номенклатуру уплотнителей для окон и дверей. Это уплотнители для установки в технологические пазы, не «самоклеющиеся».

Уплотнители производятся из высококачественных современных материалов – термоэластопластов (ТЭП). Они обладают хорошей эластичностью, прочностью, долговечностью и, что немаловажно, экологичны – не выделяют никаких вредных веществ в окружающее пространство.











Большая часть уплотнителей выпускается по технологии со-экструзии – когда в профиле применяется два или более материалов, которые улучшают свойства уплотнителя. Прежде всего, более твёрдый и жёсткий ТЭП используется для подложки профиля с целью уменьшить растяжение и увеличить прочность изделия, а мягкий и эластичный ТЭП – для уплотняющей части профиля и удерживающих усиков. Такая конструкция облегчает установку уплотнителей в паз и надёжно удерживает его во всё время использования. В некоторых уплотнителях для уплотняющей части профиля используется вспененный ТЭП, более эластичный и «тёплый».

ООО «Завод Фери Техно» выпускает уплотнители упакованными в картонные коробки-барабаны размерами по длине и ширине 600х600 мм и 480х480 мм при высоте 210 мм.

















Срок эксплуатации уплотнителей из ТЭП – не менее 10 лет. Для межкомнатных дверей может достигать 20 и более лет.

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ



Для деревянных окон

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 ОД 2010		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х7 (4х5) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	SV 104 SV 105
 ОД 2012		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 5х8 (4х7) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 12 SV 112 SV 125
 ОД 302		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SP 33
 ОД 305		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 33
 ОД3212		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 3,5х4 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	S 7503







Для деревянных дверей

 <p>ОД 405</p>		<p>Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 4x6 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 200 м.п.</p>	<p>S 6612</p>
 <p>ОД 408</p>		<p>Уплотняющая часть – 8 мм. Установочный паз – 3,5x6 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 400 м.п.</p>	<p>-</p>
 <p>ОД 4010</p>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	<p>S 7277</p>
 <p>ОД 4012</p>		<p>Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.</p>	<p>S 6512 S 6602i</p>
 <p>ОД 4210</p>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 3.5x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	<p>-</p>
 <p>ОД 4211</p>		<p>Уплотняющая часть – 11 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.</p>	<p>-</p>
 <p>ОД 4309</p>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x6 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	<p>-</p>
 <p>ОД 4310</p>		<p>Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.</p>	<p>M 7340</p>

Для деревянных дверей

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 ОД 4410		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х6 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	M 7256

УПЛОТНИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer
 У 026		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х6 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45° Кол-во в упаковке – 400 м.п.	DS 7527 DS 9608
 У 028		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х6 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45° Кол-во в упаковке – 300 м.п.	DS 7552 DS 9609
 У 015		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х7 мм. параллельно плоскости притвора. Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-

Республика Беларусь

223012, Минский район, г.п. Мачулищи, переулок Парковый, 2

Телефон/факс: +375 (17) 516-81-57

+375 (29) 863-98-77 МТС

+375 (29) 808-17-08 МТС

E-mail: feriminsk@gmail.com

www.feri.by

Официальный дилер в России: **ООО «Ферипласт»**

420083, Республика Татарстан, г. Казань, с. Константиновка,
ул. Интернациональная, д. 16 б

Тел/факс: +7 (843) 222-18-35

Моб.: +7 (903) 388-78-42

E-mail: info@feriplast.com

www.feriplast.com