




ООО "Завод Ферри Техно" **FERI**

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ПРОФИЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИСКУССТВЕННЫЙ РОТАНГ

Телефон: +37517 504-51-33

+37529 863-98-77 МТС

+37529 808-17-08 МТС

Факс: +37517 504-55-33

E-mail: feri@tut.by

feriminsk@gmail.com

www.feri.by

ООО «Завод Фери Техно» производит широкую номенклатуру уплотнителей для окон и дверей. Это уплотнители для установки в технологические пазы, не «самоклеющиеся».

Уплотнители производятся из высококачественных современных материалов – термоэластопластов (ТЭП). Они обладают хорошей эластичностью, прочностью, долговечностью и, что немаловажно, экологичны – не выделяют никаких вредных веществ в окружающее пространство.









Большая часть уплотнителей выпускается по технологии со-экструзии – когда в профиле применяется два или более материалов, которые улучшают свойства уплотнителя. Прежде всего, более твёрдый и жёсткий ТЭП используется для подложки профиля с целью уменьшить растяжение и увеличить прочность изделия, а мягкий и эластичный ТЭП – для уплотняющей части профиля и удерживающих усиков. Такая конструкция облегчает установку уплотнителей в паз и надёжно удерживает его во всё время использования. В некоторых уплотнителях для уплотняющей части профиля используется вспененный ТЭП, более эластичный и «тёплый».

ООО «Завод Фери Техно» выпускает уплотнители упакованными в картонные коробки-барабаны размерами по длине и ширине 600х600 мм и 480х480 мм при высоте 210 мм.















Срок эксплуатации уплотнителей из ТЭП – не менее 10 лет. Для межкомнатных дверей может достигать 20 и более лет.

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ















Для деревянных окон

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer	Цена BYN без НДС за 1 метр
 ОД 2010		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х7 (4х5) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	SV 104 SV 105	0,31
 ОД 2012		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 5х8 (4х7) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 12 SV 112 SV 125	0,38
 ОД 2018		Уплотняющая часть – 18 мм. Установочный паз – 4.5х8 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 200 м.п.	SV 418 SV 185	0,45
 ОД 2312		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 5х8 (4х7) мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SP 1212 SV 112	0,35
 ОД 2412		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 5х8 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 125 SV 12	0,44













Для деревянных окон

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer	Цена ВУН без НДС за 1 метр
 ОД 301		Уплотняющая часть – 6 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 33	0,22
 ОД 302		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SP 33	0,22
 ОД 305		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 33	0,22
 ОД 308		Уплотняющая часть – 5 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	S 8016	0,22
 ОД 3410		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 3х5 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	S 7624	0,22
 ОД 3010		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SV 103c	0,26
 ОД 3112		Уплотняющая часть – 11 мм. Установочный паз – 3х5 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	SP 103a	0,28










Для деревянных дверей

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer	Цена BYN без НДС за 1 метр
 ОД 404		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х6 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 400 м.п.	S 7254	0,27
 ОД 405		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 4х6(7) мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 200 м.п.	S 6612	0,40
 ОД 407		Уплотняющая часть – 7 мм. Установочный паз – 3х5 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-	0,19
 ОД 408		Уплотняющая часть – 8 мм. Установочный паз – 3,5х6 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	-	0,23
 ОД 410		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х7 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	-	0,28
 ОД 4010		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х7 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	S 7277	0,33
 ОД 4012		Уплотняющая часть – 12 мм. Установочный паз – 4х7 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	S 6512 S 6602i	0,40
 ОД 4309		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4х6 мм. перпендикулярно притвору Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	-	0,24

Для деревянных дверей

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer	Цена ВУН без НДС за 1 метр
 ОД 4310		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	М 7340	0,27
 ОД 4311		Уплотняющая часть – 11(12) мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 250 м.п.	-	0,33
 ОД 4408		Уплотняющая часть – 8 мм. Установочный паз – 3.5x6 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-	0,23
 ОД 4410		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 3.5x6 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	М 7256	0,25
 ОД 4510		Уплотняющая часть – 10 мм. Установочный паз – 4x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 300 м.п.	М 7256	0,26
 ОД 4607		Уплотняющая часть – 7 мм. Установочный паз – 3.5x7 мм. Материал изделия – ТЭП Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-	0,19

УПЛОТНИТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Вид Наименование	Эскиз Размеры	Описание	Аналог Deventer	Цена BYN без НДС за 1 метр
 У 026		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х6 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45°. Кол-во в упаковке – 300 м.п.	DS 7527 DS 9608	0,21
 У 028		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х6 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45°. Кол-во в упаковке – 300 м.п.	DS 7552 DS 9609	0,24
 У 0210		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х7 мм. перпендикулярно плоскости притвора или под 45°. Кол-во в упаковке – 250 м.п.	DS 7553	0,31
 У 015		Эластичный трубчатый уплотнитель. Паз 4х7 мм. параллельно плоскости притвора. Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-	0,19
 У 016		Эластичный уплотнитель с жёсткой подложкой. Паз 4х7 мм. параллельно плоскости притвора. Кол-во в упаковке – 400 м.п.	-	0,22
 У 0510		Эластичный уплотнитель с жёсткой подложкой. Паз – 4х7 мм. Уплотняющая часть – 10 мм. Кол-во в упаковке – 300 м.п.	S 6522	0,25
 У 350		Эластичный уплотнитель под штапик в паз 4х5 мм. Кол-во в упаковке – 500 м.п.	S 6867	0,11

Республика Беларусь

223012, Минский район, г.п. Мачулищи, переулок Парковый, 2

Телефон: +37517 504-51-33

+37529 863-98-77 МТС

+37529 808-17-08 МТС

Факс: +37517 504-55-33

E-mail: ***feri@tut.by***

feriminsk@gmail.com

www.feri.by